

## Kochkessel E220L



- ▶ Inhalt: 220 Liter
- ▶ Nutzinhalt: 200 Liter



- ▶ Indirekte Beheizung
- ✓ Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel



### Beschreibung

Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung, Caterings und großen Gastronomieküchen ist der Elektro-Kochkessel das ideale Gerät für die Zubereitung von Speisen in großen Mengen - von Suppen über Eintöpfe bis hin zu Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln oder Reis.

### Features

- Anschlusswert: 32 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Steuerung: Knebel
- Inhalt: 220 Liter
- Nutzinhalt: 200 Liter
- Auf Anfrage lieferbar: Kochkessel für Dampfbeheizung
- Serie: -
- Maße Kessel: Ø 750 mm | Höhe: 520 mm
- Beheizungs-Art: Indirekt
- Ablasshahn: Ja
- Betriebsart: Elektro
- Wichtiger Hinweis: -
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Wasseranschluss: R1/2"
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Kontrollleuchte: Ein/Aus  
Aufheizen

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kochkessel E220L

- Kontrollleuchte:
  - Material:
  - Material Kessel:
  - Eigenschaften:
- Wasserfüllstand  
Edelstahl  
Edelstahl  
Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel  
Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert)  
Elektrobeheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung  
Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser  
Bei Störung automatische Abschaltung
- Temperaturregelung:  
2 Stufen  
Thermostatisch
  - Maße:  
B 1.000 x T 1.150 x H 900 mm
  - Gewicht:  
235 kg



## Kochkessel E220L Ergänzungsprodukte

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933