

Individuelle Ausgestaltung von Kühl- & Tiefkühl-tischen:

Kühl-tische der Serien UBE und UBZ, Tiefkühl-tische der Serie UTKZ | CNS-Umluftverdampfer (5 Jahre Garantie) • optimierte Luftführung

SCHRITT 1: Korpshöhe und Korpusbreite wählen



Ausstattung wahlweise mit oder ohne Arbeitsplatte

SCHRITT 2: individuelle Konfiguration mit Schubladen und/ oder Türen wählen



SCHRITT 3: Installationsfach oder Maschinenfach Wählen (links oder rechts)



SCHRITT 4: Räder, Stellfüße oder Sockel wählen



VON DEN EINZELNEN KOMPONENTEN - ZUM INDIVIDUELLEN GERÄT

Unsere Preisliste im Katalog ist so aufgebaut, dass sich die Kühl- und Tiefkühl-tische der oben genannten Serien nach individuellen Vorstellungen gestalten lassen.

Das Grundmodell wird generell ohne Sonderausstattungen angeboten. Das bedeutet, die Tische sind nur als Korpus mit Türelementen und inklusive Maschinenfach beziehungsweise Installationsfach kalkuliert, jedoch ohne Abdeckungen, Stellfüße usw.

DIE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE MODULARE ZUSAMMENSTELLUNG:

- 7 Korpshöhen (460 - 760 mm)
- VARIATIONSKORPUS - jede beliebige Breite ist möglich! (individuelle Kombination von GN 1/1, GN 2/1, Euronorm oder Tiefkühlung)
- 4 verschiedene Breiten (1 Tür bis 4 Türen)
- mit oder ohne Abdeckung (wahlweise 40 oder 50 mm hoch)
- Maschinenfach für steckerfertige Geräte (wahlweise auch links) oder
- Installationsfach für einen externen Kälteanschluss (wahlweise auch links)
- statt Türen sind auch Schubladen mit verschiedenen Höhen möglich (1/1, 1/2 + 1/2, 1/3 + 2/3, 1/3 + 1/3 + 1/3)
- Räder, Stellfüße oder Sockel



KÜHLTISCHE IM ÜBERBLICK:

DAS KÄLTESYSTEM

Umluftverdampfer mit Frische-Effekt

- sehr große Verdampfer-Oberfläche durch optimale Lamellenausführung
- Rohr und Lamellen aus Chromnickelstahl
- geruchsneutral und säurebeständig
- optimale Verdampferposition zwischen den Warenkörben = gleichmäßige Luftumspülung der Waren
- optimierte Luftführung verhindert Kälteaustritt beim Öffnen der Türen und Laden
- 5 Jahre Garantie auf den Umluftverdampfer!

Kälteaggregat

- minimierter Platzbedarf
- höchste Leistung auch bei 40°C Umgebungstemperatur
- kürzeste Abtauzeiten durch Heißgasabtauung
- Kondensatorfilter leicht abnehmbar zur Reinigung im Geschirrspüler

Kältemittel

R 134 a, R 404 a oder alternativ für Solekühlung

DAS FLEXIBLE SYSTEM

- beliebige Kombination von GN 1/1, 2/1 und Backnorm
- Hygieneausführung H1 - H3 möglich
- Normalkühlung oder Tiefkühlung
- Türen- und Ladenanordnung frei wählbar
- Maschinen- bzw. Installationsfach links oder rechts
- nachträgliches Umbauen von Türen auf Schubladen (oder umgekehrt) jederzeit möglich

DIE SALADETTE

- CNS-Verdampfer
- isolierte Abdeckung
- abnehmbares Hygiene-Schneidbrett
- Hygienewanne zum Kühlraum
- Zwischenstege in fixierbaren Positionen

DIE BELEGSTATION

- einzigartige Luftführung mit Umluftkühlung der Schalen
- Kerntemperatur in GN-Schalen von +2°C
- mit Schneidbrett oder Bröseltasche
- Hygienewanne zum Kühlraum
- Nachtabdeckung

