

Schubladenkühler 600S2



Beschreibung

Der Schubladenkühler mit 2 Schubladen ist einbaufähig und somit bestens geeignet für den Einbau zwischen Schränken im Bar- und Schankbereich. Die Umluftkühlung und der Lochboden der oberen Schublade gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Features

- Tragfähigkeit je Schublade, max: 20 kg
- Anzahl Schubladen: 2
- Material: Edelstahl
- Maximale Flaschenhöhe: 275 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Schubladen: unten: B 440 x T 250 mm
oben: B 440 x T 440 mm
- Norm-Format Schubladen: -
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Thermostat: Ja
- Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
- Einbaufähig: Ja
- Kühlung: Umluft
- Klimaklasse: 4
- Kühlmittel: R290 / 0,040 kg
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbrauch: 1095 kWh / Jahr

► Weiter auf der nächsten Seite



► Anzahl Schubladen: 2

► Maximale Flaschenhöhe:

✓ oben 275 mm

✓ unten 275 mm



► Tragfähigkeit pro Schublade: 20 kg



► Obere Schublade ausgestattet mit Lochboden

Schubladenkühler 600S2

| | |
|------------------------------------|--|
| • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |
| • Eigenschaften: | obere Schublade ausgestattet mit Lochboden |
| • Inklusive: | - |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | - |
| • Anschlusswert: | 0,167 kW 230 V 50 Hz |
| • Maße: | B 600 x T 600 x H 850 mm |
| • Gewicht: | 50,8 kg |



Schubladenkühler 600S2 Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195