

## Kochstation KST3240 Eco



### Beschreibung

Wie aus einem Guss – die mobile Kochlösung für Front-Cooking, Catering und Event. Flexibel bestückbar mit den passenden Auftischgeräten und entsprechendem Zubehör ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz. Die Geräte können bei unterschiedlichen Anforderungen einfach und beliebig gewechselt werden.

### Features

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: 2-3 Auftischgeräte
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 10 / 2024
- Mit Glasaufsatz: Ja
- Wichtiger Hinweis: Das Anschlusskabel muss vom Fachmann vor Ort montiert werden
- Maße Glasaufsatz: B 1684 x T 611 x H 470 mm
- Ausgestattet mit: Integrierter Lüftung mit Labyrinth-Filter  
Integrierte elektrische Absicherung  
4 GN-Behältern 1/9 GN, 100 mm tief für Öle, Soßen, Kochbesteck  
Ablagefach unterhalb der Einstellnischen, Maße: B 1.180 x T 455 x H 221 mm
- Flammschutzfilter: Typ A
- Anzahl Einstellnischen: 1
- Maße Stellfläche Einstellnische: B 1.206 x T 600 mm
- Filter-Art: Aktivkohle-Filter  
Labyrinth-Filter  
Draht-Filter

► Weiter auf der nächsten Seite



- Einstellnische
  - ✓ Stellfläche: B 1.206 x T 600 mm
  - ✓ Ausgelegt für 2-3 Auftischgeräte



- 5 Steckdosen
  - ✓ 3 x 230 V
  - ✓ 2 x 400 V 16A CEE



- Integrierte Lüftung
  - ✓ Mit Labyrinth-Filter aus Edelstahl
  - ✓ In 3 Stufen schaltbar

## Kochstation KST3240 Eco

- Filter-Art: Silika Gel-Filter
- Anzahl Filter: 4
- Material Filter: Edelstahl
- Regulierung Gebläse: 3-stufig
- Beleuchtung: LED
- Lenkrollen: Am Hustenschutz
- Ein-/Ausschalter: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Kontrollleuchte: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Nein
- Inklusive: Elektrogeräte
- Ausführung Steckdosen: Podeste
- Geräte-Anschluss: Anschlusskabel
- Anschlusswert: -
- Maße: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Gewicht: 3 NAC
- Gewicht: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Gewicht: B 1.713 x T 845 x H 1.379 mm
- Gewicht: 180 kg



## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Elektroherd 650, B400, 2PL, TGOK



- Anschlusswert: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Typ: Tischgerät
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Größe Kochstellen: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 115006  
GTIN 4015613697550

### Bain-Marie 650, B400, 1/1GN, TGOK



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Serie: 650 Snack
- Betriebsart: Elektro
- Anzahl Becken: 1
- Maße Becken: B 305 x T 510 x H 160 mm

Art.-Nr. 115121  
GTIN 4015613697574

### Fritteuse 650, B400, 10L, TGOK



- Anschlusswert: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Heizelement: Herausschwenkbar
- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Fettauffangbehälter: Nein
- Serie: 650 Snack

Art.-Nr. 115214  
GTIN 4015613697604

### Arbeitselement 650, B400, TGOK



- Typ: Tischgerät
- Serie: 650 Snack
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Gerät ohne Kamin - nur geeignet für den Einsatz in der Kochstation KST3240 PLUS
- Maße: B 400 x T 595 x H 330 mm
- Gewicht: 10,9 kg

Art.-Nr. 115117  
GTIN 4015613697598

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Elektroherd 600 2PLTG



- Anschlusswert: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräte-Anschluss: 2 NAC
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Eigenschaften: -

Art.-Nr. 131723  
GTIN 4015613690094

### Elektroherd 600, 2 Felder, TG



- Typ: Tischgerät
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusswert: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Eigenschaften: -
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Verteilung Kochstellen: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW

Art.-Nr. 131800  
GTIN 4015613418193

### Griddleplatte 600, B400, glatt



- Anschlusswert: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Heizzonen: 1
- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt
- Maße Bratfläche: B 390 x T 440 mm
- Ausführung Bratfläche: Glatt

Art.-Nr. 132115  
GTIN 4015613547572

### Bain Marie 600, B400, TG



- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Typ: Tischgerät
- Anzahl Becken: 1
- Wasserablaufhahn: Ja
- Wassereinlaufhahn: Nein
- Inklusive: -
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter

Art.-Nr. 131760  
GTIN 4015613310084

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Griddleplatte GDP 320E-G



CNS  
18/10



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm

Art.-Nr. A370031  
GTIN 4015613370545

### Griddleplatte GDP 320E-R



CNS  
18/10



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Typ: Tischgerät
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anzahl Heizzonen: 1
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm

Art.-Nr. 370035  
GTIN 4015613610894

### Multibräter 300



STAINLESS  
STEEL



- Typ: Tischgerät
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Fettablasshahn: Ja
- Fettauffangbehälter: Nein
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Serie: -

Art.-Nr. 370205  
GTIN 4015613653488

### Induktionswok IW 35 PRO-2



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: SCHOTT CERAN®
- Art der Kochstellen: Induktion
- Durchmesser Kochmulde: 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Regulierung von: Leistung  
Zeit

Art.-Nr. 105732  
GTIN 4015613706498

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Induktionswok 3kW, TG



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 105840  
GTIN 4015613468235

### Induktionswok 30/293



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Kontrollleuchte: Ein/Aus

Art.-Nr. 105871  
GTIN 4015613712635

### Induktionswok 35/293



- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Art der Kochstellen: Induktion
- Serie: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja

Art.-Nr. 105872  
GTIN 4015613712642

### Elektro-Kocher 1K2300 GL



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Plus wird das Podest 200 KST3240 Plus benötigt
- Anschlusswert: 2,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch

Art.-Nr. 104904  
GTIN 4015613390352

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Elektro-Kocher 1K3000 GL



- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch  
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: Ja
- Maße Glasfeld: B 350 x T 350 mm

Art.-Nr. 104906  
GTIN 4015613432540

### Induktionskocher IK 30T-1



- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz

Art.-Nr. 105991  
GTIN 4015613698946

### Induktionskocher IK 30TCS-1



- Intervalle Zeiteinstellung: 1 Minute / 10 Minuten
- Zeiteinstellung: 1 bis 180 Minuten
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3000 W

Art.-Nr. 105991S  
GTIN 4015613714882

### Induktionskocher IK 35TC



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch  
Touch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105843  
GTIN 4015613633329

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Induktionskocher IK 35TCS



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 1058435  
GTIN 4015613638300

### Induktionskocher IK 35SK 3,5kW



- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Anzahl Temperurstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105837  
GTIN 4015613520643

### Induktionsherd 1 FL, 2,5kW, TG



- Durchmesser Kochstelle(n): 230 mm
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
- Anzahl Kochstellen: 1
- Art der Kochstellen: Induktion

Art.-Nr. A105942  
GTIN 4015613370156

### Induktionstischherd ITH 35S-220



- Durchmesser Kochstelle(n): 220 mm
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Anzahl Kochstellen: 1
- Kontrollleuchte: -
- Art der Kochstellen: Induktion
- Maße Glasfeld: B 290 x T 290 mm

Art.-Nr. 105984  
GTIN 4015613676623

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### Induktionstischherd ITH 35-265



- Durchmesser Kochstelle(n): 265 mm
- Leistung Kochstelle(n) max.: 3500 W
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Elektronisch
- Anzahl Kochstellen: 1

Art.-Nr. 105994  
GTIN 4015613712680

### Induktionswok IW 35



- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Steuerung: Touch
- Serie: Elektronisch
- Kontrollleuchte: -
- Ein/Aus Leistung

Art.-Nr. 105986  
GTIN 4015613680217

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

## Kochstation KST3240 Eco Ergänzungsprodukte

### GN-Behälter, 1/9 G/N, T100

CNS  
18/10



- Inhalt: 1 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 100 mm

Art.-Nr. A129100  
GTIN 4016098169198

### Deckel 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Seidenmatt
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Chromnickelstahl

Art.-Nr. 711319  
GTIN 4015613695990

### Deckel 1/9GN

CNS  
18/10



- Löffelaussparung: Nein
- Silikondichtung: Nein
- Oberfläche: Glänzend
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. A120649  
GTIN 4016098169204

### Podest 100 KST Plus

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 107276  
GTIN 4015613682549