Weinkühlschrank 2Z 38FL





Der hochwertige Weinkühlschrank ist mit seinem stilvollen, eleganten Design und dem laufruhigen Kompressor prädestiniert für den Einsatz im Bar- und Restaurantbereich. Die beiden getrennt regelbaren Temperaturzonen sowie die Glasscheibe mit UV-Filter garantieren eine optimale Lagerung und Präsentation von Weiß- und Rotwein.

Oben: 5 °C bis 20 °C · Temperaturbereich:

Unten: 5 °C bis 20 °C

· Material:

Stahl Lackiert Glas

• Wichtiger Hinweis:

· Kühlmittel: R600a / 0,038 kg

• Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz • Ein-/Ausschalter:

• Eigenschaften:

Füße schwingungsreduziert für

laufruhigen Betrieb **Ergonomischer Griff**

• Beleuchtung: LED

Je Temperaturzone separat

schaltbar

· Füße höhenverstellbar: Nein

Flügeltür, Glas • Tür-Art:

· Türanschlag wechsel-Nein

bar:

• Türanschlag: Rechts · Anzahl Türen:

• Einbaufähig: Nein · Abschließbar: Ja · Lüfter: Aktiv • Tauwasserverdunstung:

• Automatische Abtau-

funktion:

· Umgebungstempera-16 °C bis 38 °C

tur:

• Klimaklasse: ST

· Isolierung: Thermisch · Kühlung: Steuerung:

• Digital-Anzeige: · Zwischenablagen hö-

henverstellbar: · Anzahl der Zwischenablagen:

• Thermostat:

· Anzahl Temperaturzo-

· Art der Verglasung:

• Farbe:

• Material Innen: · Inhalt:

• Fassungsvermögen:

· Art der Zwischenablagen:

· Maße Zwischenablagen:

• Energieverbrauch: · Energieeffizienzklasse:

· Maße: • Gewicht:

Kompressor Touch Elektronisch

Ja Nein

> Oben: 3 Unten: 4 Ja

Doppel-Verglasung Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Fil-

ter Schwarz Stahl

113 Liter (oben: 48 Liter, unten: 65 Liter)

38 Flaschen (oben: 15 Flaschen,

unten: 23 Flaschen) Holzlagerböden

Kugelgelagert Auszug: 225 mm 1 x B 305 x T 328 mm 6 x B 296 x T 438 mm

146 kWh / Jahr G (EU Nr. 2019 / 2016) B 396 x T 580 x H 1.030 mm

40 kg

2 getrennt regelbare Temperaturzonen

Für eine optimale Lagerung und Präsentation von Weißwein und Rotwein



Fassungsvermögen:

✓ Gesamt: 38 Flaschen

Oben: 15 Flaschen

Unten: 23 Flaschen



Glasscheibe mit UV-Filter



Gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Temperaturzonen



Kugelgelagerte Holzlagerböden

Auszug: 225 mm



Abschließbar



